

УСИЛЕНИ Външна Резба



Материал: 4130 Chrome Molybdenum
Материал на Лагера: Стомана 52100
Покритие: NYLON (Teflon®/Kevlar®)

Приложение: Състезателни и Off-Road
Окачвания подложени на високи
натоварвания

Вътрешен Диаметър (мм)	Размер на Резбата		Цена лв. с ДДС
6	M6x1.0 Дясна		19.80
6	M6x1.0 Лява		19.80
8	M8x1.25 Дясна		23.50
8	M8x1.25 Лява		23.50
10	M10 Дясна		29.60
10	M10 Лява		29.60
12	M12 Дясна		34.80
12	M12 Лява		34.80
12	12x1.5 Дясна		34.80
12	12x1.5 Лява		34.80
14	M14 Дясна		39.90
14	M14 Лява		39.90
14	14x1.5 Дясна		39.90
14	14x1.5 Лява		39.90
16	M16 Дясна		44.60
16	M16 Лява		44.60
16	16x1.5 Дясна		44.60
16	16x1.5 Лява		44.60
18	18x1.5 Дясна		54.80
18	18x1.5 Лява		54.80
20	20x1.5 Дясна		84.00
20	20x1.5 Лява		84.00

УСИЛЕНИ Вътрешна Резба



Вътрешен Диаметър (мм)	Размер на Резбата		Цена лв. с ДДС
6	M6 Дясна		24.00
8	M8x1.25 Дясна		25.50
8	M8x1.25 Лява		25.50
10	M10 Дясна		31.60
10	M10 Лява		31.60
12	M12 Дясна		36.80
12	M12 Лява		36.80
14	M14 Дясна		42.30
14	M14 Лява		42.30
16	M16 Дясна		49.50
16	M16 Лява		49.50
20	M20x1.5 Дясна		114.80
20	M20x1.5 Лява		114.80

УСИЛЕНИ MS-T Външна Резба



Материал: Стомана 4135
Материал на Лагера: Стомана 52100
Покритие: PTFE

3 Компонентни

MOTORSPORT – TIGHT TOLERANCE - HIGH PRECISION - HIGH TORQUE

Вътрешен Диаметър (мм)	Размер на Резбата	Макс Натов. Нютон	Цена лв. с ДДС
14	14x1.5 Дясна	71745	64.20
14	14x1.5 Лява	71745	64.20
16	16x1.5 Дясна	76290	73.40
16	16x1.5 Лява	76290	73.40

Гайка за Унибал



Half nuts. Din 439B. Поцинкована

Размер на Резбата	Дебелина (мм)	Размер на Ключа (мм)	Цена
			лв. с ДДС
12x1.5 Дясна	6	19	2.90
12x1.5 Лява	6	19	2.90
14x1.5 Дясна	7	22	3.40
14x1.5 Лява	7	22	3.40
16x1.5 Дясна	8	24	3.65
16x1.5 Лява	8	24	3.65
18x1.5 Дясна	9	27	4.50
18x1.5 Лява	9	27	4.50
20x1.5 Дясна	10	30	6.90
20x1.5 Лява	10	30	6.90

Стоманена Втулка 2бр



Материал: CrMo Стомана

Външен Диаметър (мм)	Вътрешен Диаметър (мм)		Цена
			лв. с ДДС
10	8		27.80
12	10		31.60
14	10		33.40
16	12		35.60
18	14		49.20

УСИЛЕН Сферичен Лагер



Материал: CrMo Стомана

Материал на Лагера: Стомана 52100

Външен Диаметър (мм)	Вътрешен Диаметър (мм)	Широчина на Основата	Цена
			лв. с ДДС
26	12	12	26.50
29	14	13.5	29.00
32	16	15	34.80
35	18	16.5	44.80
40	20	18	49.50

Сферичен Лагер GLXSW FLURO



Spherical Bearings with PTFE lining, maintenance-free.

Inner ring hardened, ground and polished chrome steel.

For higher dynamic load.

Външен Диаметър (мм)	Вътрешен Диаметър (мм)	Широчина на Основата	Цена
			лв. с ДДС
34	14	13.5	59.90
38	16	15	70.40
42	18		88.20
46	20	18	99.00

Адаптер за Тръба



Материал: CrMo Стомана

Размер на Резбата	Посока на Резбата	Подходящ Размер на Тръбата	Цена
			лв. с ДДС
M8	Дясна	15 x 1.5	15.60
M8	Лява	15 x 1.5	15.60
M10	Дясна	20 x 1.5	16.90
M10	Лява	20 x 1.5	16.90
M12	Дясна	25 x 1.5	20.90
M12	Лява	25 x 1.5	20.90
M14	Дясна	25 x 1.5	20.60
M14	Лява	25 x 1.5	20.90
M14	Дясна	30 x 1.5	25.40
M14	Лява	30 x 1.5	25.40
14x1.5	Дясна	25 x 1.5	21.60
14x1.5	Лява	25 x 1.5	21.90
14x1.5	Дясна	30 x 1.5	26.40
14x1.5	Лява	30 x 1.5	26.40
M16	Дясна	35 x 1.5	27.90
M16	Лява	35 x 1.5	27.90
18 x 1.5	Дясна	35 x 2.0	29.90
18 x 1.5	Лява	35 x 2.0	29.90

Втулка за заваряване



Материал: CrMo Стомана

Външен Диаметър (мм)	Вътрешен Диаметър (мм)	Обща Широчина	Цена
			лв. с ДДС
34	26	32	19.80
37	29	33.5	22.80
40	32	35	25.60
43	35	35	28.90
48	40		31.20

Втулка за заваряване GLXSW FLURO



Материал: CrMo Стомана

Външен Диаметър (мм)	Вътрешен Диаметър (мм)	Обща Широчина	Цена
			лв. с ДДС
42	34	33.5	46.20
46	38	35	49.60
50	42	34	54.90

Протектор за Състезателна Клетка



Размери мм	Цена лв. с ДДС
	26.95

Зегер Шайба за Втулка за Заваряване



Material of carbon spring steel with phosphated and oil film.

Диаметър на отвора (мм)	Дебелина (мм)	Цена	
		лв. с ДДС	
26	1.2		1.50
29	1.2		1.70
32	1.2		1.95
35	1.5		2.65
40	1.75		2.80

Бърза Закопчалка



Бутон за Бърза Закопчалка

Производител:	Размери мм	Цена лв. с ДДС	
Lockfast	37.5		7.95



Основа за Бърза Закопчалка

Производител:	Размери мм	Цена лв. с ДДС	
Lockfast	38x52.5		5.60



Основа за Бърза Закопчалка - олекотена

Производител:	Размери мм	Цена лв. с ДДС	
Lockfast			5.95

Предпазител за Шарнирни Накрайници



Изработен от Неопрен устойчив на масло, грес, солена вода и химикали.

Работна Температура: -20 to +120°C

Диаметър	Цена	
	лв. с ДДС	
M10/M12		18.60
M14/M16/M18		19.90

Пластмасови листове PE-300



Размери мм	Дебелина мм	Цена лв. с ДДС	
2000 x 1000	2		148.90